

Panasonic

ideas for life

2007/1

キャンパスモデル

Let'snote ●W5シリーズ



※導入時のOSは、WindowsXP Proがインストールされています。
(リカバリCDは、Windows Vista Businessが同梱されています)
※導入時には、iTunes、CIEC Typing Club2006、アルクの英語、今日からはめる
モバイル英語学習、情報処理教材シリーズはインストールされていません。

パナソニックがおすすめするWindows Vista™ Business

企業向けパナソニックPCの最新情報はホームページで <http://panasonic.biz/pc/>

W5
シリーズ

12.1型液晶で光学式ドライブ内蔵、長時間駆動のタフモバイル

スーパーマルチドライブ内蔵モデル



加圧振動試験クリア
耐**100kg級**

頑丈

100kgf加圧振動試験^{※1}、30cm(非動作時、26方向)
10cm(動作時、底面方向)の落下試験を実施^{※2}

軽量

12.1型液晶&
光学式ドライブ内蔵で、約1210g^{※3}

長時間駆動

長時間、約10時間駆動^{※4}
エコノミーモード(ECO)搭載

エコノミーモード(ECO)を有効にすることで、バッテリーの耐久年
数を従来^{※5}の約1.5倍^{※6}に延長できます。

高容量バッテリー採用

業界最高水準の高容量リ
チウムイオン電池パックを
搭載。さらに高密度になり、
従来とセル数はそのまま、
約10時間^{※4}の長時間駆
動が可能になりました。



4年間無償保証

無線LAN切り替え
スイッチ搭載

ワンタッチでオン・オフが可能。
省電力に貢献します。

スーパーマルチ
ドライブ内蔵^{※7}

フタが上にあるので、周囲にスペース
がない場所でもディスクの出し入れが
可能。*ディスクは別売です。



Let's note

Let's note
10th
ANNIVERSARY

	OS	液晶	質量 ^{※3}	駆動時間 ^{※4}	光学式ドライブ	RAM	HDD	無線LAN
CF-W5MWGBJC	Windows Vista™ Business 正規版	12.1型 XGA	約1210 g	約 10時間	スーパー マルチドライブ	^{※8} 1024 MB	^{※9} 60 GB	802.11a (J52/W52 /W53)/b/g

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 弊社技術実験室にて、非動作時、天面と底面全体に均等に980N(100kgf)で圧迫した状態で振動試験を実施。※2 本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は無破壊・無故障を保証するものではありません。※3 質量は平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※4 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。セットアップ・ユーティリティの「メモリー・ビデオ省電力」を「バッテリー優先」に設定時の測定値。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※5 エコノミーモード(ECO)を無効(出荷状態)に設定した状態。※6 動作環境、使用方法により変動します。※7 DVD-R DL/±R DL(2層ディスク)の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応しているDVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。※8 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト。※9 HDD容量は1 GB=1,000,000,000バイト。



このロゴは、DVD-RAMディスクにVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で映像・音声を書き込む機能または、VRフォーマットで記録されたDVD-RAMディスクの再生機能をあらわします。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていることを判断します。



本製品はPC3R推進センター(有限責任中間法人パソコン3R推進センター)の「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2006年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel.html>をご覧ください。



本体質量約37%削減
(当社従来機種 CF-L2比)



デュアルコアで。
もっと。

あなたの可能性
インテル、はいつても

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

パナソニックがおすすめするWindows Vista™ Business

■Let'snote W5の主な仕様

品 番		スーパーマルチドライブ内蔵モデル CF-W5MWGBJC
OS*		Windows Vista™ Business正規版 セキュリティ強化機能搭載 (NTFSファイルシステム)
CPU		インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧*版 U2400 2 次キャッシュメモリー*2 2 MB、動作周波数 1.06 GHz、フロントサイド・バス533 MHz
チップセット		モバイルインテル® 945 GMS Express チップセット
メインメモリー*2・ビデオメモリー*2		標準512 MB DDR2 SDRAM (512 MB 増設済み) 空きスロット0・メモリー増設時最大224 MB (メインメモリーと共用)*3
ハードディスクドライブ*4		60 GB (Ultra ATA100) 左記容量のうち約2GBは修復用領域として使用 (ユーザー使用不可) スーパーマルチドライブ内蔵*5、バッファアンダランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載
CD/DVDドライブ		DVD-RAM*7 2倍速 (4.7 GB) / 1倍速 (2.6 GB)、DVD-R*8 / DVD-RW 最大4倍速、+R / +R DL / +RW、最大4倍速、 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM / CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大20倍速
連続データ 転送速度 *6a *6b	再生	DVD-RAM*7 2倍速 (4.7 GB)、DVD-R / +R 最大4倍速、DVD-RW 最大2倍速、+RW 2.4倍速、CD-R 最大24倍速、 CD-RW*10 最大10倍速
	記録	DVD-RAM*7 2倍速 (4.7 GB)、DVD-R / +R 最大4倍速、DVD-RW 最大2倍速、+RW 2.4倍速、CD-R 最大24倍速、 CD-RW*10 最大10倍速
対応ディスク、 および対応 フォーマット*9	再生	DVD-RAM*7、DVD-R、DVD-Video、DVD-R*8、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-ROM (XA対応)、 Photo CD (マルチセッション対応)、VideoCD、CD-EXTRA、CD-R、CD-RW、CD-TEXT、CD-Audio
	記録	DVD-RAM*7、DVD-R、DVD-RW (Ver.1.1/1.2)、+R、+RW、CD-R、CD-RW
表示方式		12.1 型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)
内部LCD表示		1024×768 ドット:約1677 万色*11
外部ディスプレイ表示*12		800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1600×1200ドット、2048×1536 ドット (60Hz)*13:約1677 万色
本体+外部ディスプレイ同時表示*12		800×600、1024×768 ドット:約1677 万色*11
無線LAN*14		インテル® PRO/Wireless 3945 ABGネットワーク・コネクション IEEE802.11a (J52/W52/W53)/b/g準拠*15 (WPA-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)
LAN*16、モデム*17		100BASE-TX/10BASE-T・データ:56 kbps (V.90)*18 FAX:14.4 kbps / ボイス非対応
サウンド機能		PCM音源 (16 ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー
セキュリティチップ		TPM (TCG V1.2 準拠)*19
カードスロット		PCカードスロット (TYPEII) ×1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット*20 ×1スロット (著作権保護技術対応)
拡張メモリースロット		DDR2 172ピンマイクロDIMM×1 スロット (1.8V/ PCJ2-4200/ DDR2 SDRAM)*21 空きスロット0 (増設済)
インターフェース		USBコネクタ×2 (USB2.0×2)*22、モデムコネクタ (RJ-11)*17 *18、LANコネクタ (RJ-45)*16、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マウス入力端子 (ステレオミニジャック) M3 (プラグインパワー対応)*23、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャック) M3
キーボード/ポインティングデバイス		OADG準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横) / 16 mm (縦) (一部キーを除く) / ホールパッド
電 源		AC100 V ~240 V (50 Hz/60 Hz) (電源コードは100 V専用)*24、バッテリーパック (10.65 Vリチウムイオン・5.7 Ah)
バッテリー	駆動時間*25	約10 時間 (エコノミーモード (ECO) 無効時)
	充電時間*26	約5 時間 (電源オフ時)、約6.5 時間 (電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率*27		最大約40 W*28 / 2007年度基準 1区分 0.00084 ● AA (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:24 W
外形寸法		幅268 mm×奥行210.4 mm×高さ24.9 mm / 44.3 mm (前部/後部) 突起部除く
質 量*29		約1210 g
使用環境条件		温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと) Microsoft® Internet Explorer 7.0、Adobe Reader、DMIBユーアー、Microsoft® Windows® Media Player 11、DirectX 10、Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0、Microsoft® .NET Framework 3.0、ズームビューアー*30、PC情報ビューアー、NumLockお知らせ*30、オーディオカルディスクドライブ文字変換ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ、セキュリティ設定ユーティリティ*30、エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Wireless Manager mobile edition 3.0、B's CLIP P7*32、B's Recorder GOLD9 BASIC◆、WinDVD™ 18 (OEM版) CPRM対応◆*33、DVD-Movie Album SE 4.5*34、B's DVD Professional 2 (オザリングソフト)*35、iTunes®*36、CIEC Typing Club 2006、アルクの英語 今日からは始めるモバイル英語学習、情報教育教材シリーズ「情報処理デジタルビデオ小品集2」
付属品		セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ*37 プロダクトリカバリーDVD-ROM、アプリケーションCD-ROM、Windows Anytime Upgrade、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等

★既存のインテル低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1 本パソコンはインストール済みのOS以外では動作保証しておりません。※2 メモリー容量は1 MB=1,048,576バイト。※3 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。※4 ハードディスクドライブ容量は1 GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これより小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクユーティリティ等使用時はNTFS対応のものをご使用ください。※5 USB2.0インターフェース接続。※6 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。※7 カードリッジタイプのDVD-RAMディスク (Type2-Type4)は、カードリッジから取り出して使用してください。DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応しているDVD-RAM (2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。※8 DVD-Rは、4.7 GB (for General)の再生に対応。DVD-R (for Authoring)の再生については、ディスクアクトランス記録したものに对应しています。※9 DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RW、CD-R、CD-RWは、書き込み状態や記録形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっては、再生できない場合があります。DVD-R DL (+R DL 2層ディスク)の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。※10 8~10倍速の書き換えには、High Speed対応ディスクが必要です。※11 クラフツアクセラレーターのデザイン機能により実現。※12 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。※13 2048×1536ドットの場合は、60 Hzをサポートしていない外部ディスプレイを接続すると正しく表示されない場合があります。※14 有効距離は802.11b/g見通し50m、802.11a見通し30mです。(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります) ※15 IEEE802.11a準拠の無線LANは、無線通信に5 GHz帯を使用しています。5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。※16 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。※17 海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページでご確認ください。※18 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※19 お使いになるには別途ソフトウェアが必要です。詳しくは「パナソニックパソコンのサポートページ」(http://askpc.panasonic.co.jp/info/)をご覧ください。※20 容量4 GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。本機のSDメモリーカードスロットによる転送レートの理論値は8MB/秒です。(理論値。実際の速度は異なります) 高速な転送レートに対応したSDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードをお持ちの場合でも8 MB/秒です。すべてがOS機器の動作を保証するものではありません。※21 RAMメモリーを増設する際は、DDR2対応であることをご確認ください。JEDEC規格021bタイプマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700の172ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2-3200のRAMモジュールを取り付けると、本体メモリーの処理速度が速くなります。※22 USB対応の全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。※23 コンピューター型ステレオマイクは付属していません。※24 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するもの。AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※25 JETTAリチウム動作時間測定法 (Ver.1.0) による駆動時間。セットアップユーティリティの「メモリー・ビデオ電力」(バッテリー優先)に設定時の測定値。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。※26 バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電する時間がかかる場合があります。※27 エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。達成率の表示は、500%以上=AA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=Aです。※28 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないとき約1.5 W。※29 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※30 使用時にセットアップの必要があります。※31 パナソニック液晶プロジェクター (TH-LB10NT/LB20NT/LB30NT/LB50NT/LB55NT/LB60NT)へのインテリス接続・使用。お使いになるには録画が必要で、内蔵の無線LANで接続できます。※32 本機にプリンステールされているB's CLIPではDVD-RAM、DVD-R、+R、CD-R、+R DL、+RWのサポートはしていません。※33 著作権保護技術 (CPM) で録画された映像を (CPM) で録画された映像に転写します。DVD-RAM/RWに録画されたディスクのみ再生が可能です。CPRMを用いて録画されたメディアを再生する場合には、インターネットに接続し、ソフトウェアをダウンロードする必要がある場合があります。DVD-Audioの再生には対応していません。※34 デジタルキャプチャー機能は入っておりません。CPRMには対応していません。※35 キャプチャー機能を使用する際は、別途セテオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャプチャー機能がありません) ※36 使用時にセットアップする必要があります。セットアップはデスクトップのアイコンから実行してください。※37 この機能は (株) ソフトウェアの技術を使用しています。●一般的なWindows Vista、DOS/V用等を表記しているソフトおよび周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。●印のソフトウェアの操作に関するサポートは、各メーカーで行っております。●PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD (CF-VFDU03U) をご使用ください。


⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気や、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。
------------------------------------	---

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ・パナソニックコンピュータの補修性能部品品の最低保証期間は製造打ち切り後6年です。また、修理対応は国内のみです。 ・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の付記事項	●カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯 (赤、青、緑色) するものがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。(有効画素:99.998%以上、画素欠け:0.002%以下) ●HDD、CD/DVDドライブには、若干の動作音があります。予めご了承ください。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Centrino、Core Inside、Intel、Intel Core、Intel Inside、Centrino logo、Intel logo、Intel Inside logoは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Adobe、Adobe Edge、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または登録商標です。●B's Recorder およびB's CLIPは、株式会社ビー・エー・エーの登録商標です。●WinDVDは、InterVideo Incorporatedの商標です。●SDロゴは登録商標です。●その他記載されている製品名は、各社の商標または登録商標です。●写真はイメージです。●ECOマークはパナソニックにおいて、消費電力の削減、リサイクル・環境汚染物質の削減など、環境に対する負荷を軽減した商品についての内容をお知らせする為のものです。●ホールパッドは松下電器産業株式会社の登録商標です。
その他使用上のお願い	●本製品は日本国内仕様です。●持ち運ぶ時は、ディスプレイを開けたまま、ディスプレイを直接持つて運ばないでください。●製品に衝撃を与えたり、落としたりしないでください。●製品を不安定な場所に置いたり、重いものをのせたりしないでください。●直射日光のある場所や極端に高温や低温、または湿度の高いところに置かないでください。●内蔵メモリーは、一般電圧回線以外でご使用いただく、故障や、火災・感電の原因になることがあります。

お問い合わせ先	パナソニックパソコンお客様ご相談センター パソコンに関する操作方法、技術的な質問に電話でお答えします。 また、商品の不具合等につきましてもご相談ください。	0120-87-3029 ※お電話いただく際は、番号をお確かめのうえ、お間違のないようにおかけください。	365日受付 受付時間 9:00~20:00 FAX 06-6905-5079
---------	---	---	--

お問い合わせは…	松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部 〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号	このカタログの記載内容は 2007年1月現在のもので、 CF-W5MWK07A ●このカタログは再生紙を使用しています。
お問い合せは…	お問い合せは…	お問い合せは…



2.0型カラー液晶搭載で使いやすい。
普通紙くっきりの**4色顔料複合機**。
ますますキレイに。ますますつよく。



大学生向け推奨プリンタ

MultiPhoto Colorio PX-A720

プリンタ スキャナ コピー ダイレクト

つよインク200X

アルバム保存なら200年



PX **V**INK
4色顔料

耐光性45年 / 耐オゾン性30年 / 耐水性◎

レポート印刷に最適、保存性も強い顔料「つよインク200X」

顔料インクの「つよインク」は、小さな文字も鮮明。水に強く、にじみにくのが顔料インクの特徴です。印刷したものにマーカーで上書きしても、にじみにくくレポート印刷や書籍のコピーにピッタリ。又、光沢感ある写真用紙でも美しくプリントすることができます。インク粒子が樹脂コートで包まれているので、保存性も強く、オゾンや空気だけでなく、水からもプリントを守ります。



Employ News

Congratulation to the Arbor Footwear soccer team! They took first place in the recent city competition. Special thanks to team captain Bruno Martin (manufacturing), who told a TV reporter, "Great shoes are part of a sound strategy".

水に濡れても、にじみません。

使いやすい。

2.0型液晶を搭載し、液晶画面で写真等を事前に確認しながらプリントすることができます。

① モード選択


② 設定

③ プリント実行



写真もキレイ。

「つよインク200X」は光沢写真の美しさがUP。更に「オートフォトファイン! EX」の精度がアップ。人物だけでなく、背景もキレイに残したい写真でも、技術強化によりさらに高精度な色補正や明るさ調整を自動色補正してくれるようになりました。逆光や色かぶりも積極的に補正するので、どんな写真も美しくプリントすることができます。



<逆光写真>



<自動色補正>



<逆光写真>



<背景とのバランスを重視した自動色補正>

4色
顔料

5760dpi
×
1440dpi

3p1
MSDT

オートフォト
ファイン! EX

1200dpi
CIS
スキャナ

名刺/
カード
~A4

フチ
ナシ

メモ
リ
ス
ロ
ット

独立インク
カートリッジ

退色
復元

Exif Print

USB
DIRECT
PRINT

PictBridge

グリーン
購入法適合

環境にやさしい

大学生活に最適のプリンタなら4色顔料インクのPX-A720!! レポート印刷もくっきりプリント!写真もキレイにプリント!

4スロット19タイプのメモリーカードに対応

19タイプのメモリーカードに対応するPX-A720は、パソコンにつなげばメモリーカードドライブとしても活用可能。
メモリーカードからパソコンへ画像データなどのファイルを取り込んだり、パソコンのデータをメモリーカードに保存することもできます。

使いやすいデザイン

2.0型液晶を搭載し、液晶画面で操作を確認しながらプリントすることができま。さらに、すっきりコンパクトデザインで、どんなお部屋にもマッチします。



■PX-A720仕様一覧

印刷方式/最高解像度	MACH方式/5760×1440dpi※1
ノズル配列	黒 90ノズル、カラー 270ノズル(各90ノズル×3色)
必要マージン※2	名刺/カード/L判/2L判/KG、ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm※3、その他のサイズ:上下左右3mm以上
インターフェイス	USBインターフェイス×2(PC接続用USB 2.0/ハイスピード※4×1(背面)、USB DIRECT-PRINT/PictBridge用USB 1.1×1(前面))
給紙容量(ASF)※5	A4:最大100枚(64g/m ²)、ハガキ:最大50枚
インク	4色 独立型インク
用紙	単票紙(ASF)
サイズ	名刺、カード、L判/2L判、KG、ハイビジョン、六切、6縦〜A4縦
厚さ	普通紙/0.08〜0.11mm、当社純正プリンタ用紙/最大0.30mm
封筒※6	洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号*PC接続時のみ使用可能
ハガキ	郵便ハガキ(再生紙)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、往復ハガキ、純正ハガキ *用紙厚:0.23mm以下(純正ハガキは0.21mm以下) *往復ハガキはPC接続時のみ使用可能 *必要マージンにご注意ください
消費電力	約13W(スタンバイモード時)
電源電圧	AC100V±10%
外形寸法(本体のみ:W×D×H)	463×354×196(mm)
質量※7	約6.7kg
本体同梱品	インクカートリッジ ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー(各一個) マニュアル/ソフト 取扱説明書、EPSONソフトウェアCD-ROM その他 USBケーブル(約2m)、電源ケーブル、保証書
印刷速度(標準)※8	3分9秒(A4・写真用紙(光沢))
インク・用紙合計コスト(税込)※8	20.3円(L判・写真用紙(光沢))

※1:最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。※2:アプリケーションにより異なります。※3:デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時は選択した用紙種類/レイアウトにより、また、パソコン接続時はアプリケーションにより異なります。※4:USB 2.0でのご使用は、パソコン側でUSB 2.0に対応している必要があります。またUSB 2.0インターフェイスはUSB 1.1完全上位互換ですので、USB 1.1としてご使用可能です。
※5:枚数は紙質により異なります。※6:長形封筒はフラップ(ふたのりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。※7:インクカートリッジ、電源ケーブル含まず※8:測定データおよび測定条件につきましては、EPSONのホームページをご覧ください。*周辺フチなし全面印刷に対応している用紙サイズは、EPSONのホームページでご確認ください。*お客様ののご使用頻度等により、インクが完全に乾く前に動作を停止するよう設計されています。交換に関するメッセージなどが表示されましたら、EPSON修理センターにご相談ください。(保証期間経過後は有償となります)なお、吸収したインクが容量に達した場合、安全性確保の観点からインクが溢れることを防ぐため、修理センターで処置するまで印刷ができないようになっています。*黒のみの印刷やグレースケール印刷でも全色のインクが使われる場合があります。そのため色でもインク残量が限界に達すると印刷ができなくなります。*プリンタヘッドの品質を維持するため、インクが完全に乾く前に動作を停止するよう設計されています。使用済みインクカートリッジ内に多少のインクが残ります。*プリンタを初めてご使用される際、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが消費されます。*カラリオシリーズの保守サービスのための必要な補修用性能部品の保有期間は、製造終了後5年間で。

■デジタルカメラ用外部メモリーカード使用時 (一度に取り扱える写真数は、最大999枚となります。)

メモリーカードスロット	CF TYPE I(1×1、メモリースティック/メモリースティックPRO×1、SDメモリーカード/マルチメディアカード×1、xD-Pictureカード×1)
対応メモリーカード	コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、メモリースティック※2、メモリースティック Duo※1※2、マジックゲートメモリースティック※2※3、マジックゲートメモリースティック Duo※1※2※3、メモリースティックPRO※3※4、メモリースティックPRO Duo※1※3※4、メモリースティックマイクロ※1※2※3※7、SDメモリーカード※5、SDHCメモリーカード※6、miniSDカード※1※5、miniSDHCカード※1※6、microSDカード※1※5、microSDHCカード※1※6、マルチメディアカード、xD-Pictureカード、xD-PictureカードType M、xD-PictureカードType H
対応ファイル形式	DCF Ver. 1.0/2.0規格準拠
対応画像ファイルフォーマット	DCF Ver. 1.0/2.0規格準拠のデジタルカメラで撮影したJPEG(Exif ver2.21準拠)形式の画像データ
取扱可能な画像サイズ	横:80〜9200ピクセル 縦:80〜9200ピクセル

※1:専用アダプタが必要となります。※2:最大容量128MBまでの対応となります。※3:著作権保護機能には対応していません。
※4:高速転送機能には対応していません。※5:最大容量2GBまでの対応となります。※6:最大容量32GBまでの対応となります。
※7:日本国内では販売されておりません。(2006年9月現在) *メモリーカードスロットは、パソコンと接続するとメモリーカードドライブとしてお使いいただけます。(同時に使用できるメモリーカードは1枚です)

■スキャナ部・スタンダードコピーモード時基本仕様

スキャナ基本仕様	
形式	卓上型カラーイメージスキャナ
走査方式	読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り
センサ	CIS
原稿サイズ	A4/USレターサイズ
最大有効領域	216×297mm(8.5×11.7インチ)
最大有効画素数	10200×14040pixel(1200dpi)
解像度	主走査:1200dpi/副走査:2400dpi
読み取り解像度※	50〜4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
読み取り階調	RGB各色16bit入力、1・8bit出力
光源	LED

スタンダードコピーモード時基本仕様

最大原稿サイズ	A4
固定倍率	等倍、自動拡大/縮小
対応用紙サイズ	L判、KG、ハガキ、A4
連続コピー枚数	1〜99枚
コピーサイズ	216×297mm(8.5×11.7インチ)

※:読み取り解像度が高解像度になると、読み取り範囲は制限されます。

アプリケーション

EPSON File Manager	サムネイル表示(縮小表示)を見ながら写真画像を整理できます。
EPSON Easy Photo Print	写真用紙やハガキなど、さまざまな用紙に写真を簡単にプリントできます。
EPSON Multi-PrintQuiker	長尺印刷、名刺印刷が、とても簡単にできます。
読んde!ココ パーソナル	日本語OCR(文字自動認識)ソフトです。文書をテキストデータに変換します。

ドライバ対応OS一覧

USB 2.0 (ハイスピード)	Windows Vista、XPx64、XP、2000、Mac OS X 10.2.8〜
USB 1.1	Windows Vista、XPx64、XP、2000、Me、98SE、98、Mac OS X 10.2.8〜

純正インクカートリッジ

独立インク	ICC46(シアン)、ICM46(マゼンタ)、ICY46(イエロー)、ICBK46(ブラック)
4色パック	IC4CL46

カラリオのホームページ <http://colorio.jp>

EPSON

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ <http://www.epson.jp>

製品情報提供、ご購入前・ご購入後のお問い合わせサービスです。お気軽にご利用下さい。

カラリオ

インフォメーションセンター

KDDI 110ダイヤレクト マルチフォトカラリオ 050-3155-8022

【受付時間】
月〜金曜日 9:00〜20:00
土日祝日 10:00〜17:00(1月1日、弊社指定休日を除く)

カラリオシリーズ専用お問い合わせ窓口です。カタログ内容や製品に関するご質問、ご相談に電話でお答えします。
上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。
上記電話番号を「一般用線」からおかけいただくか、下記までおかけください。
N.T.T.西日本 042-589-5251

安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取り扱い説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。